



Máquina para perforar

Perforating machine

KL-V



magav

agustí vilardell



Características / Characteristics

- **INTERRUPTOR DE MARCHA ATRÁS**
• REVERSE SWITCH
- **GRAN SUPERFICIE DE TRABAJO**
• LARGE WORK SURFACE
- **DEPÓSITO PARA EL RECORTE**
• TRIM TRAY
- **RAPIDEZ EN EL CAMBIO DE LOS PEINES**
• RAPID COMB CHANGE
- **TOPES DE FONDO Y LATERAL AJUSTABLES**
• ADJUSTABLE END AND SIDE STOPS

Especificaciones / Specifications	KL50-V	KL70-V
Longitud de perforación <i>Perforation length</i>	50 cm	70 cm
Altura paso material <i>Net working height</i>	3 mm	
Cantidad recomendada (hojas 80 gr/m²) <i>Recommended quantity (80 gr/m² sheets)</i>	20/30	
Perforación aproximada por hora <i>Approximate perforation rate (hourly)</i>	10.000	
Ancho - Fondo - Alto (cm) <i>Width - Depth - Height (cm)</i>	72×67×115	92×67×115
Peso neto <i>Net weight</i>	150 kg	175 kg

Suministro eléctrico / Power supply	KL50-V	KL70-V
Alimentación monofásica <i>Single-phase power supply</i>	220 V 50 Hz	
Motor <i>Motor</i>	0,55 kW	0,75 kW

BLOCS - CALENDARIOS - CUADERNOS - CATÁLOGOS / NOTEBOOKS - CALENDARS - WRITING PADS - CATALOGUES

